

ULTIMA Строитель

ОПИСАНИЕ

ULTIMA Строитель - высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. После высыхания образует эластичную прозрачную пленку.

Рекомендуется для следующих видов работ: приклеивания изделий из картона, бумаги, тканей, декоративной пленки (клеенки) на бумажной и полимерной основе, строительных элементов (серпянки и т.д.), подклейки бумажных обоев и т.п.

Цвет белый, после высыхания прозрачный; объем 0,9 кг / 2,3 кг

СВОЙСТВА

- Для широкого спектра работ в быту
- Для внутренних работ
- Морозостойкий
- Экологически чистый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый, после высыхания прозрачный
Температура нанесения	От +12°C
Время схватывания при 23°C и 50 % относительной влажности	60 мин
Время полимеризации при 23°C и 50 % относительной влажности	24 час.
Сухой остаток, % не менее	13,5
Расход	0,1 кг/м ²

ПРИМЕНЕНИЕ

Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли.

При необходимости разбавить водой. Равномерно нанести клей на одну из поверхностей тонким слоем или точно и зафиксировать склеиваемые поверхности на час.

Применять при температуре не ниже 12°C. Очистка инструмента - вода.

Время полной полимеризации может увеличиваться при пониженной температуре, влажности воздуха или плохой проветриваемости помещения.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца. Клей хранят в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5°C до +35°C. Возможно выделение жидкой прозрачной фазы при хранении. Допускается транспортировка клея при температуре до -35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C - не более 1



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002



www.stroyst.ru
www.ultima-rus.ru

месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

Ведро 0,9 кг, ведро 2,3 кг

Свяжитесь с нами, если Вас интересует другая упаковка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Техническая спецификация содержит данные, основанные на нашем опыте и компания не несет ответственности за ошибки произошедшие в результате технологических изменений или исследований прошедших между сроком издания данного документа и выпуска продукции.

Перед использованием, покупатель должен провести все необходимые тесты, чтобы удостовериться в соответствии продукта особенностям использования. Все покупатели могут связаться с продавцом или производителем для получения дополнительной технической информации по использованию, если они в этом нуждаются.

Наши гарантийные обязательства действуют на все продукты при их правильном хранении, использовании и поддерживаются в соглашениях о продаже.

Техническая информация в данном описании не является полной и может быть получена по запросу.



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002



www.stroyst.ru
www.ultima-rus.ru